

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Описание продукта:

Finito® доступен в различных версиях: **S** – несамоклеющийся, **W** – самоклеющийся, **B** – несамоклеющийся большой толщины, **Web** – самоклеющийся для рулонной печати.

В материалах Finito S до 2019 года использовался дополнительный слой, который может быть удален перед началом работы и был необходим в случае потери толщины офсетного полотна с текстильной основой*. С 2020 года такой слой не добавляется.

На лицевой стороне должны быть нанесены следующие обозначения: внутренний номер, тип продукта, формат и толщина.

* При использовании **Finito®** с полотнами **Sava (ADVANTAGE PLUS, WEBMASTER, UV DUAL и др.)** не требуется использования дополнительных слоев, т.к. данные офсетные полотна имеют кордовую основу и не теряют толщины в процессе работы.

Руководство по эксплуатации:

- **Finito®** может быть установлен в печатную машину как любой другой стандартный поддековый материал (калиброванный картон, поддековые полотна, полиэстеровая пленка).
- Рекомендуется аккуратно и тщательно очистить поверхность цилиндров, чтобы избежать налипания отложений на поверхность поддекала. Для очистки рекомендуется использовать специальные, защитные средства (например, CBR Chimica Silverchem P17).
- Рекомендуется устанавливать **Finito®** версий **S** и **B** в соответствии с инструкциями на поверхности поддекала (на стороне, которая крепится на цилиндр, должна быть надпись «cylinder side»). Для **Finito® W** следует удалить защитное бумажное покрытие на самоклеющейся стороне и приклеить на цилиндр.
- **Finito®** имеет отличную механическую стойкость по сравнению со стандартными поддековыми материалами. Если во время работы произошел удар (прохождение двойного листа, примятых листов и др.), **Finito®** может снова использоваться и не требует замены. В случае возникновения очень «жесткого» удара, рекомендуется поменять поддекаль.

Предостережения:

- Завод-производитель рекомендует заменять **Finito®** после шести месяцев использования или «пробега» более 8 000 000 листов. После этого периода физические и механические свойства продукта не могут быть гарантированы полностью. Продукт также желательно заменять при возникновении очень «жестких» ударов по офсетному полотну (равнозначно или более трети совокупной толщины поддекала) или в случае длительного прямого контакта с растворителями или добавками в увлажняющий раствор.

По всем вопросам использования обращайтесь в офис компании «ЯВА-ІН»:

Киев, ул. Ивана Выговского, 13

Тел./факс: +38 (044) 334-43-40

E-mail: info@yavain.com.ua

www.yavain.com.ua